

you can  
**Canon**

## EOS 300D DIGITAL

*Fotografia digitale professionale.  
Non solo per professionisti.*



OFFICIAL PARTNER

È la SLR digitale a buon prezzo che tutti stavano aspettando. La EOS 300D è dotata di un sensore CMOS da 6.3 Megapixel per immagini ad alta definizione e di un'ampia gamma di funzioni, accessori e obiettivi che sono da sempre sinonimo di EOS. È la fotocamera che potenzia le capacità creative di principianti ed esperti.

## CARATTERISTICHE EOS 300D

- Sensore CMOS Canon da 6.3 Megapixel
- Modalità AF a 7 punti ad area allargata
- Veloce scatto continuo: 2,5 fotogrammi al secondo
- Processore DIGIC ad alte prestazioni
- Gamma sensibilità: 100 - 1600 ISO
- Selezione spazio colore, incluso Adobe RGB
- Registrazione simultanea nei formati RAW e JPEG
- Semplice e facile da utilizzare
- Compatibile con l'intera gamma di obiettivi EF e Speedlite EX Canon
- Disponibile solo corpo o corpo con kit obiettivo compatto EF-S (18-55 mm) specifico
- Compatibile con PictBridge, Direct Print Canon e Bubble Jet Direct Print senza l'uso del PC
- Gamma completa di software per l'immagine, compreso Adobe Photoshop Elements
- Compatta e leggera: pesa solo 560 gr

## SPECIFICHE EOS 300D

<b>SENSORE IMMAGINE</b> Tipo Pixel effettivi Pixel totali Rapporto dimensionale Filtro low pass Tipo filtro colore	CMOS da 22,7 x 15,1 mm 6.3M ca. 6.5M ca. 3:2 Incorporato/Fisso Colori primari	<b>MIRINO (CONTINUAZIONE)</b> Schemo messa a fuoco Specchio  Informazioni mirino	Fisso Specchio semitrasparente a ritorno rapido (Trasmissione: rapporto riflesso 40:60) Punti AF, blocco AE/FE, AEB, velocità otturatore, apertura, livello esposizione/compensazione, raffica max., conferma AF/MF, indicazione CF Prevista	<b>ALTRE CARATTERISTICHE (CONTINUAZIONE)</b> Zoom riproduzione Formati display  Protezione cancellazione immagine Cancellazione immagine Autoscatto Categorie menù  Lingue menù  Aggiornamento firmware <b>INTERFACCIA</b> Computer Altre <b>MEMORY CARD</b> Tipo <b>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI</b> PC Macintosh <b>SOFTWARE</b> Browsing e stampa Altri Driver Manipolazione immagine <b>ALIMENTAZIONE</b> Batterie Durata batteria Controllo batteria Risparmio consumo Alimentazione C/A <b>ACCESSORI</b> Custodia Obiettivo Flash  Impugnatura batteria Controllo remoto/interruttore Alimentazione e caricabatteria  <b>SPECIFICHE FISICHE</b> Materiale corpo Ambiente operativo Dimensioni (L x A x P) Peso (solo corpo)
<b>PROCESSORE IMMAGINE</b> Tipo	DIGIC	<b>Anteprima profondità di campo</b> <b>DISPLAY LCD</b> Monitor Copertura Luminosità	1,8 pollici, TFT (ca. 118.000 pixel) Ca. 100% (per immagini JPEG) Regolabile in base a cinque livelli	2x -10x (1) Immagine singola con informazioni* (2) Immagine singola* (3) Auto play (4) Indice 9 immagini (5) Visione ingrandita (P.Fn-30)  1 immagine 1 immagine/tutte le immagini/inizializzare 10 sec. (1) Menù di scatto: 7 (2) Menù di riproduzione: 6 (3) Menù impostazioni: 13 (6+7) Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese, giapponese Possibile da parte dell'utente
<b>OBBIETTIVO</b> Innesto Lunghezza focale	EF/EF-S 1,6x con obiettivo EF/EF-S	<b>FLASH</b> Modalità HotShoe/terminale PC X-sync Riduzione occhi rossi Compensazione esposizione flash Bracketing esposizione flash Blocco esposizione flash Sincronizzazione seconda tendina Gamma flash incorporata	Auto, Manuale Flash On/Off, Riduzione occhi rossi SI/ 1/200 sec. No No No No Copertura fino a lunghezza focale di 18 mm (equivalente 28 mm) 13 E-TTL con Speedlite EX, supporto multi-flash senza fili	CompactFlash Type I/II (Microdrive compatibile)
<b>MESSA A FUOCO</b> Tipo Sistema AF/Punti Intervallo funzionamento AF Modalità AF	TTL-CT-SIR con sensore CMOS AF a 7 punti EV 0,5-18 (a 20° C e ISO 100) AI FOCUS ONE SHOT AI SERVO	Numero guida (ISO 100, metri) Flash esterno	13 E-TTL con Speedlite EX, supporto multi-flash senza fili	Windows 98 (SE compreso)/2000/Me/XP OS 9.0 - 9.2, OS X v10.1/v10.2
Selezione punto AF Display punto AF selezionato	Automatica, manuale Sovrappreso nel mirino e indicato nel pannello LCD posteriore	<b>SCATTO</b> Modalità	Auto, Ritratto, Paesaggio, Ripresa ravvicinata, Sport, Ritratto notturno, Flash off, P, Tv, Av, M, A-Dep 2,5 fps (velocità mantenuta per 4 immagini)	ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser PhotoStitch, RemoteCapture, File Viewer Utility TWIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me) Photoshop Elements v2
AF predittiva Blocco AF Raggio ausiliario AF Messa a fuoco manuale	SI SI SI Selezionabile sull'obiettivo	<b>PIXEL REGISTRAZ./ COMPRESSIONE</b> Formato immagine	(LF) 3072 x 2048 3,1MB, (LN) 3072 x 2048 1,8MB, (MF) 2048 x 1360 1,8MB, (MN) 2048 x 1360 1,2MB, (SF) 1536 x 1024 1,4MB, (SN) 1536 x 1024 0,9MB RAW 3072 x 2048 7,0MB Fine, Normale, RAW (solo max. risoluzione)	Controllo batteria Risparmio consumo Alimentazione C/A
<b>CONTROLLO ESPOSIZIONE</b> Modalità misurazione	TTL a tutta apertura a 35 zone SPC, valutativa a 35 punti, parziale (ca. 9% del mirino), pesata al centro EV 1-20 (a 20° C con obiettivo 50mm f/1,4 ISO 100) Auto: modalità AF one-shot con misurazione valutativa quando viene raggiunta la messa a fuoco Manuale: possibile sempre e con modalità zona creativa	Compressione <b>FORMATO FILE</b> Formato fotografia	JPEG (Exif 2.2 [Exif Print] compatibile)/Design rule per Camera File system, registrazione simultanea RAW e JPEG, Digital Print Order Format [DPOF] Versione 1.1 compatibile	Accessori Flash
Gamma misurazione Blocco AE	EV 1-20 (a 20° C con obiettivo 50mm f/1,4 ISO 100) Auto: modalità AF one-shot con misurazione valutativa quando viene raggiunta la messa a fuoco Manuale: possibile sempre e con modalità zona creativa	Registrazione simultanea RAW+JPEG Numerazione file	Prevista (1) Consecutiva (2) Ripristino automatico (3) Ripristino manuale 2 parametri standard + fino a tre parametri personalizzabili	Semigida EH-16L Tutti gli obiettivi EF e EF-S Speedlite Canon (220EX, 380EX, 420EX, 550EX, Macro Ring Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) BG-E1 RC-1/RC-5/RS-60E3 Kit adattatore CA ACK-E2, adattatore compatto CA-PS400, caricabatteria CB-5L, caricabatteria CG-570, kit cavo batteria per auto CR-560, BP-511, BP-512
Compensazione esposizione AEB Sensibilità ISO	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop AUTO (100, 200, 400), 100, 200, 400, 800, 1600	<b>DIRECT PRINT CANON</b> Stampanti Canon	Stampanti Card Photo Canon e Bubble Jet con funzione Direct Print	<b>SPECIFICHE FISICHE</b> Materiale corpo Ambiente operativo Dimensioni (L x A x P) Peso (solo corpo)
<b>OTTURATORE</b> Tipo Velocità Scatto otturatore	Elettronico 30 - 1/4000 sec., bulb. Elettromagnetico con lieve pressione	<b>PictBridge</b> <b>ALTRE CARATTERISTICHE</b> Illuminazione pannello LCD Sensore orientamento intelligente Istogramma	SI SI SI	Plastica 0 - 40° C, umidità: 85% o meno 142 x 99 x 72,4mm 560 gr ca.
<b>BILANCIAMENTO DEL BIANCO</b> Tipo Impostazioni	Automatico con sensore immagine AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzata			
Bracketing bilanciamento del bianco	+/-3 stop con incrementi completi			
<b>MATRICE COLORE</b> Tipo	Due tipi di spazio colore: sRGB e Adobe RGB.			

\*Nei formati del display 1 e 2 qualunque area sovraesposta lampeggia nel display dell'immagine.

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza nella riproduzione.

Le specifiche sono basate su test standard Canon.

Le specifiche e l'aspetto fisico della fotocamera sono soggetti a cambiamento senza preavviso.™ e ®: Tutte le compagnie e/o i nomi dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro mercati e/o paesi.



you can  
**Canon**



**Canon Inc**  
30-2 Shimomaruko  
3-Home, Ohta-ku  
Tokyo 146-8501  
Japan

**Canon Europa NV**  
Bovenkerkerweg 59-61  
1185 XB Amstelveen  
The Netherlands  
  
www.canon-europe.com  
Italian Edition © Canon Europa N.V. 2003

**Canon Italia Spa**  
Consumer Imaging Marketing  
Via Milano, 8  
20097 San Donato Milanese MI - Italy  
Tel 02 8248 1 - Fax 02 8248 4600  
Pronto Canon 848 800 519  
(tariffa urbana a tempo)  
www.canon.it